



JJ SWEDEN
SUPPLY.SE

INDUSTRI
SMÖRJMEDEL

Rätt kvalitet till rätt pris vid rätt tidpunkt

Välkommen till JJ Supply AB

Vi erbjuder varor och tjänster av rätt kvalitet, till rätt pris och vid rätt tidpunkt. Vi tror att grundstenarna till våra långvariga kundrelationer ligger i en omfattande kompetens inom smörjmedel, lojalitet mot våra kunder och inte minst yrkesstolthet.

Industrin lägger årligen stora summor på maskiner och utrustning. För att utrustningen skall bli så lönsam som möjligt är det kritiskt att den fungerar problemfritt.

JJ Supply AB kan, med ett nära samarbete med ledande Europeiska tillverkare, erbjuda produkter och lösningar som säkerställer en hög produktivitet samt en hög tillgänglighet



Jonas Jönsson
VD/Entreprenör

Innehållsförteckning

- Smörjfett..... Sid 3
- Oljor..... Sid 4
- Aerosoler..... Sid 5
- Metallbearbetning..... Sid 6
- Smörjutrustning..... Sid 7-8
- Absorbenter..... Sid 9

Brugarolas smörjmedel

Brugarolas är beläget i utkanten av Barcelona. De startade redan år 1885 och är ett av Europas största privatägda oljebolag, med över 3000 produkter i sitt sortiment. JJ Supply AB kan stoltsera med att vara ansvariga för distributionen av Brugarolas sortiment på den Skandinaviska marknaden.

JJ Supply AB delar Brugarolas ledord:
Kvalitet, service och alltid nöjd kundgaranti!

Brugarolas



Smörjfett

Produkt	NLGI	Basoljetyyp	Förtjockare	Temperatur- område	Användningsområde
G.A. N.850-00	00	Mineral	Litium	-25 °C - +120 °C	Centralsmörjningsfett.
G.A. N.850	2	Mineral	Litium	-25 °C - +120 °C	Universalfett för glidytor samt lager.
G.A. JET-70	2	Semi-Syntetiskt	Litium-Kalcium	-10 °C - +110 °C	Entreprenad-Marina applikationer. Extremt vattenfast.
G.A. PLEX-2 ROJA	2	Mineral	Litium-Komplex	-20 °C - +150 °C	Trycktåligt vattenfast universalfett för lager, m.m.
G. BESLUX SULPLEX 2/3 Azul	2/3	Mineral	Kalcium-Komplex	-30 °C - +180 °C	Mycket trycktåligt samt vattenresistent.
G. BESLUX PLEX 778A	2	Syntetisk	Litium	-55 °C - +180 °C	För låga temperaturer samt lager med hög hastighet.
G. BESLUX KOMPLEX HT-2/S	2	Syntetisk	Polyurea	-50 °C - +220 °C	För långsamma lager med höga tryck.
G. BESLUX FLUOR H-2	2	Flourinerad	PFPE	-20 °C - +200 °C	PTFE-fett för extrema miljöer som oxygen, syror, m.m. H1.
G. BESLUX FLUOR HT-2	2	Flourinerad	PFPE	-25 °C - +280 °C	För extrema miljöer som oxygen, syror, ånga, m.m. H1.
G. BESLUX SULPLEX H-2	2	Mineral	Kalciumsulfonat	-15 °C - +180 °C	Extremt trycktåligt EP-Fett för långsamma lager.
G. BESLUX PRESS MILL SX	2	Syntetisk	Kalciumsulfonat	-50 °C - +180 °C	Lager för extremt hög belastning. H1.
G. BESLUX SULPLEX FG 2212	2	Kalciumsulfonat	Syntetiskt	-30 °C - +170 °C	Lagerfett för hög belastning. H1.
G.A. BESSIL 25	2	Silikon	Oorganisk	-50 °C - +180 °C	ACS-godkänt silikonfett. För kranar och ventiler, m.m H1.
G. BESLUX ANTISEIZE-PASTE 2	2	Mineral	Oorganisk	-15 °C - +1100 °C	Kopparbaserat smörjfett för höga temperaturer.
G. BESLUX MARTIPASTE-08	2	Mineral	Aluminium-Komplex	-15 °C - +1110 °C	EP-kopparfett för hydraul-hammare, m.m.
G.A. AUREA-1	1	Mineral	Litium	-20 °C - +125 °C	EP-fett för bland annat vindkraftverk.
G.A. BESMOLY CE	2	Mineral	Litium	-20 °C - +120 °C	EP-fett med MoS2-grafit för höga tryck.
G. BESLUX BIOGREASE M-2 HT	2	Mineral	Ester	-25 °C - +120 °C	Biologiskt nedbrytbart för varierande miljöer.
G. BESLUX BESSIL EH-00	00	Silikon	Oorganisk	-35 °C - +200 °C	ACS-godkänt silikonfett. För kranar, ventiler, m.m.
G. BESLUX BESSIL EH-000	000	Silikon	Oorganisk	-35 °C - +200 °C	ACS-godkänt silikonfett. För kranar, ventiler, m.m.
Super Lube® Multi-Purpose Grease	2	Syntetisk	Oorganisk	-43 °C - +232 °C	Syntetiskt smörjfett med PTFE. H1.



Oljor

Produkt	ISO	Basoljetyp	Temperatur- område	Användningsområde
EXTRA GEAR	68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1500	Mineral	-21 °C - +105 °C	EP-väckellådsolja.
BESLUX GEARSINT	68, 320, 460	Syntetisk	-51 °C - +235 °C	PAO-väckellådsolja.
EXTREAME GEAR 75W140	170	Semi-Syntetisk	-36 °C - +170 °C	Självklätrande EP-väckellådsolja.
DENSOLINA TBM	32, 46, 68	Mineral	-32 °C - +220 °	Turbinolja.
BESLUX GEARSYNT XP	68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000	Syntetisk	-40 °C - +225 °C	PAO-väckellådsolja med extra Anti-slitage.
BESLUX AIR-LUBE	68, 100, 150	Mineral	-9 °C - +205 °C	Kompressorolja för skruv och kolv.
BESLUX AIR-ATOX	32, 46, 68, 100, 150	Syntetisk	-50 °C - +260 °C	Kompressorolja för skruv och kolv. H1.
HYDRO	32, 46, 68, 100, 150	Mineral	-54 °C - +234 °C	Hydraulolja för generell användning.
BESLUX DIVOL HV	32, 46, 68, 100	Mineral	-42 °C - +262 °C	Hydraulolja med högt viskositetsindex.
BESLUX DIVOLSINT ATOX	32, 46, 68	Syntetisk/PAO	-46 °C - +230 °C	Syntetisk hydraulolja. H1.
HIDROSECUR D	46, 68	Syntetisk Ester	-21 °C - +100 °C	Biologiskt nedbrytar samt brandsäker.
BESLUX LUDER	32, 68, 100, 150, 220	Mineral	-23 °C - +238 °C	Gejderolja.
FG SLIDEWAY	32, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680	Medicinsk Vitolja	-4 °C - +190 °C	Transparent gejderolja. H1.
DENSOLINA	16 ,32, 68, 100	Medicinsk Vitolja	-11 °C - +108 °C	Generell smörjning, släppmedel, 3H.
BESSIL	350, 10000 (vid 25 °C, (cSt))	Silikon	>300 °C	Generell smörjning där silikonolja krävs.
BESLUX RAMCA	100, 150, 220, 320, 4200	Syntetisk	-12 °C - +212 °C	Kedjeolja.
BESSIL	350, 10000 (vid 25 °C, (cSt))	Silikon	>300 °C	Generell smörjning där silikonolja krävs.
SEAL RECOND	22	Syntetisk Ester	-40 °C - +260 °C	Mjugar upp hårda/spruckna gummi packningar.



Aerosoler

JJ Supply AB presenterar stolt våra egna formuleringar. Dessa aerosoler är framtagna i nära samarbete med våra kunder och är baserade på högkvalitativa basprodukter.



Produkt	Basprodukt	Temperatur område	Färg	Användningsområde
FG Synthetic Multilube With Teflon® Spray	Syntetisk	-46 °C - +245 °C	Transparent	Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m. H1.
FG Dry Silicone Spray	Silikon	-50 °C - +200 °C	Transparent	Transportband, glidytor, kolvar, m.m. H1.
FG Synthetic Grease Spray	Kalciumsulfonat	-45 °C - +240 °C	Beige	Kedjor, gejdrrar, lager, leder. H1.
FG Extreme Sticky Spray	Syntetisk	-25 °C - +190 °C	Transparent	Gejdrrar, utskjut, fuktiga miljöer. H1.
FG Clean Degreaser Spray	Syntetisk/IPA	-21 °C - +70 °C	Transparent	Avfettning av detaljer. Ger en ren yta. A1.
FG White Grease Spray	Aluminiumkomplex	-25 °C - +150 °C	Vitt	Gejdrrar, leder, bussningar, m.m. H1.
FG Multilube Spray	Syntetisk/Vitolja	-19 °C - +135 °C	Transparent	Generell smörjning samt fuktutdrivande. H1.
FG Silicone Spray	Silikon	-35 °C - +190 °C	Transparent	Leder, lister, kuggar, m.m. H1.
Syntetisk PTFE Spray	Syntetisk	-50 °C - +255 °C	Transparent	Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m.
Ice Spray	Kolsyra	-60 °C - +200 °C	Transparent	Kylspray -72 °C.
Blåsspray	Propan/Butan	-45 °C - +60 °C	Transparent	Blåsspray.
Trifow	Mineral	-53 °C - +246 °C	Beige	Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m.
Super Lube® Multi-Purpose Spray	Syntetisk	-43 °C - +232 °C	Transparent	Kedjor, glidytor, gångjärn, vagnar, m.m. H1.



Metallbearbetning

Vi erbjuder ett fullständigt sortiment av metallbearbetningsvätskor.

Att välja rätt metallbearbetningsvätska är ett bra exempel på hur ett tillsynes litet val kan få stort genomslag på hela produktionen. Med rätt val av produkt, rätt tillsyn och rätt hantering hålls produktionen på en jämn och hög nivå, både kvalitets- och effektivitetsmässigt. Korrekt produktval ökar dessutom livslängden på verktyg vilket medför att antalet oplanerade driftstopp kan minimeras. Med rätt val av metallbearbetningsvätska går det även att optimera tidsåtgången i varje bearbetningssteg. Detta medför att den tekniska utnyttjandegraden kan maximeras vilket i sin tur medför att kostnaden per producerad detalj minskar.

Med andra ord, genom att välja rätt metallbearbetningsvätska samt ha förståelse för hur dessa produkter fungerar och skall hanteras så kan både tid och pengar sparas!



Smörjutrustning



Mato GmbH är en Tysk tillverkare som har lång erfarenhet av smörjutrustning. För att hantera smörjmedel på ett tillförlitligt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt kan JJ Supply AB erbjuda MATOs sortiment av smörjingenheter. Produkterna för hantering av smörjfetter, smörj- och hydraulolja kan kompletteras för att även hantera bränslen, Adblue, glykoler m.m.



Enhands fettspruta
För Lubeshuttle samt standardpatroner.



Tvåhands fettspruta
För Lubeshuttle samt standardpatroner.



Batteridrivna fettspruta 14,4 V
För Lubeshuttle samt standardpatroner.



4-Backsmunstycke
För fettutrustning.



SAFELOCK 4-Backsmunstycke
Låsbart munstycke.



Manuell fettpumpnings-
utrustning
Från 15 kg till 50 kg.



Pneumatisk fettpumpnings-
utrustning
Från 15 kg till 50 kg.



Pneumatisk fettpumpnings-
utrustning
För helfat.



230 V Fettpumpningsutrustning
Från 6,3 kg kapacitet till 30 kg.



Diafragmapump DV
Pneumatisk.



Pneumatisk fatpump
För 50 L till 208 L.



Pneumatisk oljeutrustning för vägg
Från 50 L till 208 L.



Mobil pneumatisk oljeutrustning
Från 50 L till 208 L.



Elektriska oljepumpar
För alla typer av behov.

Absorbenter

I arbetet med kemiska vätskor är det i princip omöjligt att helt undkomma läckage och spill. Hur spillet hanteras är däremot helt avgörande för arbets säkerheten, miljön och effektiviteten på arbetsplatsen.

Olja, diesel, bensin, syror, lut, lösningsmedel eller vatten. Oavsett vätska så hittar du rätt produkt för att hantera spill och missöden hos JJ Supply AB.

Universal Rulle: Absorberar alla typer av vätskor så som olja, vatten, glykol och syror. Finns som 40cm bred samt 80cm bred. Rullen är perforerad för att underlätta handhavandet. Längd 40m.



Universal Ark: Absorberar alla typer av vätskor så som olja, vatten, glykol och syror. Storlek 40cm x 50cm. Arken är perforerade för att underlätta handhavandet. Antal ark per förpackning 100st.



Oil-Only Rulle: Absorberar alla typer oljor. Flyter på vatten utan att absorbera vattnet. Finns som 40cm bred samt 80cm bred. Rullen är perforerad för att underlätta handhavandet. Längd 40m.



Oil-Only Ark: Absorberar alla typer oljor. Flyter på vatten utan att absorbera vattnet. Storlek 40cm x 50cm. Arken är perforerade för att underlätta handhavandet. Antal ark per förpackning 100st.



Omfattande sortiment

JJ Supply AB är en komplett smörjmedelsleverantör och vi levererar mycket mer än bara industrirelaterade smörjmedel. Hör gärna av er för ytterligare information.



www.jjsupply.se

JJ SWEDEN
SUPPLY.SE

JJ Supply AB
info@jjsupply.se
0708-44 34 79
Organisationsnummer: 559048-9141
Säte: Öjersjö
Godkänd för F-skatt